DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Двозонні моделі Daikin Altherma 3

Вбудований підлоговий блок з **з двома різними температурними зонами**

- Вбудований бак із нержавіючої сталі для побутової гарячої води об'ємом 180 або 230 л
- Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
- Невелика площа установки 595 x 600 мм
- Вбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
- Зовнішній блок отримує тепло з атмосферного повітря, навіть при температурі -28°C

до A+++ (3) A (3) 60°C R-32

Дані ефективності				EAVZ + EPGA	16S18D6V/D9W + 11DV	16S23D6V/D9W + 11DV	16S18D6V/D9W + 14DV	16S23D6V/D9W + 14DV	16S18D6V/D9W + 16DV	16S23D6V/D9W + 16DV
Теплопродуктивність	Ном.			кВт	11,1 (1) / 11,3 (2)		14,5 (1) / 14,5 (2)		16,5 (1) / 15,6 (2)	
Споживана потужність	Опалення	Ном.		кВт	2,16 (1) / 2,91 (2)		2,91 (1) / 3,96 (2)		3,45 (1) / 4,21 (2)	
COP					5,15 (1) / 3,88 (2)		4,99 (1) / 3,65 (2)		4,78 (1) / 3,71 (2)	
Опалення	Середньоклімат. темп. води на виході 55°C	Загальн.	SCOP		3,29		3,34		3,41	
			ηs (Сезонна ефективність опалення)	%	129		130		133	
			Клас сезонної ефективності опалення		A++					
	Середньоклімат. темп. води на виході 35°C	Загальн.	SCOP		4,38		4,45		4,56	
			ηs (Сезонна ефективність опалення)	%	172		175		179	
			Клас сезонної ефективності опалення		A++		A+++ (3)			
ГВП	Загальн.	Гарантоване навантаження			L	XL	L	XL	L	XL
	Середньоклімат. умови	ηwh (еф-ть нагрівання води)		%	104	112	104	112	104	112
		Клас енергоефективності нагрівання води			A					

Внутрішній блок				EAVZ	16S18D6V/D9W	16S23D6V/D9W	16S18D6V/D9W	16S23D6V/D9W	16S18D6V/D9W	16S23D6V/D9W
Корпус	Колір				Білий + чорний					
	Матеріал				Полімер / листовий метал					
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	1650x595x625	1850x595x625	1650x595x625	1850x595x625	1650x595x625	1850x595x625
Вага	Блок			кг	120	128	120	128	120	128
Бак	Об'єм води			л	180	230	180	230	180	230
	Максимальна температура води			°C	70					
	Максимальний тиск води			бар	10					
	Захист від корозії				Травлення					
Робочий діапазон	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C	5~30					
		Сторона води	Мін.~Макс.	°C	15~60					
	Гаряче водопостачання	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (с.т.)	5~35					
		Сторона води	Макс.	°C	60					
Рівень звукової потужності	Ном.			дБА	44					
Рівень звукового тиску	Ном.			дБА	30					

Зовнішній блок				EPGA	11DV	14DV	16DV
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	1440x1160x380		
Вага	Блок			кг	143		
Компресор	Кількість				1		
	Тип				Герметичний спіральний компресор		
Робочий діапазон	Охолодження	Мін.~Макс.		°C (с.т.)	10~43		
	Гаряче водопостачання	Мін.~Макс.		°C (с.т.)	-28~35		
Холодоагент	Тип				R-32		
	GWP/ПГП				675,0		
	Заправлення			кг	3,50		
	Заправлення			TCO2Eq	2,36		
	Управління				Розширювальний клапан		
Рівень звукової потужності	Опалення	Ном.		дБА	64		66
	Охолодження	Ном.		дБА	68		
Рівень звукового тиску	Опалення	Ном.		дБА	48	49	52
	Охолодження	Ном.		дБА	55		
Електроживлення	Назва/Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	V3/1N~/50/230		
Струм	Рекомендовані запобіжники			A	32		

(1) Охолодження Та 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Та с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Та 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Та с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Відповідно до класу EU n°811/2013 на 2019, за шкалою від G до A+++.