FTXF-C/RXF-C CTXF-C

Кондиционеры настенного типа

NEW

20, 25, 35, 42

FTXF-C

RXF-C

INVERTER
DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32

sensira

ARC470A1
в комплекте

BRC073
опция*

- Высокий класс сезонной энергоэффективности A++ (SEER до 6.50).
- Расширенный модельный ряд за счет класса «42».
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Увеличенная длина трубопровода.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБА.
- Внутренние блоки CTXF-C используются только в составе мультисистем MXF-A.

только для CTXF-C

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН КАК ОБЛАЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

облачный кондиционер

Листовка

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				CTXF20C	CTXF25C	CTXF35C	FTXF20C	FTXF25C	FTXF35C	FTXF42C
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	Только для мультисистем MXF-A(9)			1.3~2.0~2.4	1.3~2.5~2.8	1.3~3.3~3.8	1.4~4.2~4.3
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт				1.3~2.4~3.3	1.3~2.8~3.7	1.3~3.5~4.4	1.4~4.6~5.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт				0.31~0.59~0.72	0.31~0.77~1.05	0.31~1.00~1.40	0.31~1.27~1.50
	Нагрев	Номинальная	кВт				0.25~0.64~0.95	0.25~0.75~1.11	0.25~0.94~1.50	0.25~1.24~1.40
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс						6.22 / A++	6.22 / A++	6.22 / A++	6.50 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс						4.11 / A+	4.11 / A+	4.11 / A+	4.30 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт				2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6	4.2 / 3.3
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч				81 / 631	101 / 659	137 / 686	187 / 1189
Рабочий ток		Макс.	А				8.02	8.09	9.3	9.38
Номинал автомата защиты			А				16	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	8.3 / 4.6 / 3.6	8.5 / 4.6 / 3.6	11.8 / 6.4 / 4.4	8.3 / 4.6 / 3.6	8.5 / 4.6 / 3.6	11.8 / 6.4 / 4.4	12.6 / 6.9 / 4.9
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.7 / 5.8 / 4.6	9.7 / 6.0 / 4.6	11.9 / 6.5 / 5.3	9.7 / 5.8 / 4.6	9.7 / 6.0 / 4.6	11.9 / 6.5 / 5.3	12.8 / 6.7 / 5.2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	45 / 30 / 22
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	44 / 28 / 22
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	-	-	-	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты		(ВхШхГ)		286x770x225			286x770x225			
Вес			кг	8.0	8.0	8.5	8.0	8.0	8.5	9.00
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	35	20	25	35	42

НАРУЖНЫЙ БЛОК				MXF-A(9)	RXF20C	RXF25C	RXF35C	RXF42C
Размеры		(ВхШхГ)	мм	Только для мультисистем MXF-A(9)	550x658x275			
Вес			кг		25.5	25.5	26.0	28.0
Уровень звуковогодавления	Охлаждение / Нагрев	Максимальный	дБА		46 / 47	46 / 47	48 / 48	48 / 48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.		-10~46			
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.		-15~18			
Хладагент					R-32			
Электропитание	Параметры				1~, 220-240 В, 50 Гц			
	Питание системы				От наружного блока			

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3) или BRCW901A08 (L=8м).